Светотехника

05488E00

Подвесные светильники NEC, серия 6480

- Применяются в
  - классе I, зоне 2, группе II C
  - классе I, секторе 2, группах ABCD
  - классе II, секторе 2, группах FG
  - классе III
- Имеются три размера от 50 Вт до 400 Вт
- Имеющиеся типы ламп
  - Натриевые паросветные лампы высокого давления (HSE)
  - Металлогалогенные паросветные лампы (HIE)
  - Ртутные паросветные лампы (HME)
- Разнообразные варианты монтажа
- Внешний рефлектор из полиэфира, усиленного стекловолокном (GRP)

Класс I, зона 2 / сектор 2; класс II, сектор 2; класс III

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Напряжение [2]	Номинальный ток I_N A	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники NEC, серия 6480, размер 1 до 150 Вт; с компенсацией	HIE	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	0,64	**6480/11..-2051-1.0-2**	1.035
			70 Вт	120 В 60 Гц	0,85	**6480/11..-2071-1.0-2**	1.575
				QUAD	0,8/0,46/0,4/0,35	**6480/11..-2071-1.0-4**	2.250
				TRI	0,81/0,35/0,28	**6480/11..-2071-1.0-5**	2.250
			100 Вт	QUAD	1,15/0,66/0,58/ 0,5	**6480/11..-2101-1.0-4**	2.475
				TRI	1,15/0,5/0,40	**6480/11..-2101-1.0-5**	2.475
			150 Вт	QUAD	1,60/1,00/0,8/ 0,70	**6480/11..-2151-1.0-4**	3.150
				TRI	1,6/0,7/0,55	**6480/11..-2151-1.0-5**	3.150
	HSE	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	1,18	**6480/11..-3051-1.0-2**	0.810
			70 Вт	120 В 60 Гц	0,81	**6480/11..-3071-1.0-2**	0.900
				QUAD	0,81/0,47/0,40/ 0,35	**6480/11..-3071-1.0-4**	2.475
				TRI	0,81/0,35/0,3	**6480/11..-3071-1.0-5**	2.475
			100 Вт	120 В 60 Гц	2,1	**6480/11..-3101-1.0-2**	1.125
				QUAD	1,15/0,67/0,58/ 0,50	**6480/11..-3101-1.0-4**	3.240
				TRI	1,15/0,60/0,45	**6480/11..-3101-1.0-5**	3.375
			150 Вт	120 В 60 Гц	3,2	**6480/11..-3151-1.0-2**	1.575
				QUAD	1,65/0,95/0,83/ 0,72	**6480/11..-3151-1.0-4**	3.375
				TRI	1,65/0,72/0,56	**6480/11..-3151-1.0-5**	3.375
	HME	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	1,5	**6480/11..-4051-1.0-2**	1.350
			75 Вт	120 В 60 Гц	1,6	**6480/11..-4081-1.0-2**	1.575
			100 Вт	120 В 60 Гц	1,05	**6480/11..-4101-1.0-2**	1.800
				QUAD	1,05/0,60/0,52/ 0,45	**6480/11..-4101-1.0-4**	2.250
				TRI	1,05/0,45/0,38	**6480/11..-4101-1.0-5**	2.250

Дополнение к номеру заказа

	Вид монтажа	Ввод проводки		
Вид монтажа и вводы проводки	Потолочный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.32-....-...-.**	1.230
	Потолочный монтаж	1“	**6480/1.33-....-...-.**	1.234
	Настенный монтаж	1/2“ NPT	**6480/1.41-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.42-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	1“	**6480/1.43-....-...-.**	1.881
	Монтаж на опору 25 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.54-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 25 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.55-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 90 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.64-....-...-.**	1.501
	Монтаж на опору 90 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.65-....-...-.**	1.501
	Подвесной монтаж на трубу	3/4“ NPT	**6480/1.72-....-...-.**	0.710
	Подвесной монтаж на трубу	1“	**6480/1.73-....-...-.**	0.710
Защитная сетка	Без защитной сетки		**6480/11..-....-.0.-.**	
	С защитной сеткой		**6480/11..-....-.1.-.**	0.240

Указания:

[1] HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
HME → Ртутная паросветная лампа

[2] QUAD → 120, 208, 240, 277 В, 60 Гц
TRI → 120, 277, 347 В, 60 Гц

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности)
- Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Подвесные светильники NEC, серия 6480

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Напряжение [2]	Номинальный ток I_N A	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники NEC, серия 6480, размер 2 до 250 Вт; с компенсацией	HIE	E 39	175 Вт	120 В 60 Гц	1,8	**6480/12..-2182-1.0-2**	3.060
				QUAD	1,80/1,04/0,90/0,80	**6480/12..-2182-1.0-4**	3.060
				TRI	1,80/0,80/0,65	**6480/12..-2182-1.0-5**	3.150
			250 Вт	120 В 60 Гц	2,5	**6480/12..-2252-1.0-2**	4.050
				QUAD	2,50/1,45/1,25/1,10	**6480/12..-2252-1.0-4**	4.050
				TRI	2,5/1,10/0,90	**6480/12..-2252-1.0-5**	4.500
	HME	E 39	175 Вт*	120 В 60 Гц	1,92	**6480/12..-4182-1.0-2**	2.025
			.	QUAD	1,92/1,10/0,96/0,83	**6480/12..-4182-1.0-4**	2.250
			.	TRI	1,75/0,87/0,60	**6480/12..-4182-1.0-5**	2.475
			250 Вт*	120 В 60 Гц	2,5	**6480/12..-4252-1.0-2**	2.700
			.	QUAD	2,50/1,45/1,25/1,10	**6480/12..-4252-1.0-4**	3.375
			.	TRI	2,50/1,25/0,85	**6480/12..-4252-1.0-5**	3.375

Дополнение к номеру заказа

	Вид монтажа	Ввод проводки		
Вид монтажа и вводы проводки	Потолочный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.32-....-...-.**	1.230
	Потолочный монтаж	1“	**6480/1.33-....-...-.**	1.234
	Настенный монтаж	1/2“ NPT	**6480/1.41-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.42-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	1“	**6480/1.43-....-...-.**	1.881
	Монтаж на опору 25 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.54-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 25 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.55-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 90 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.64-....-...-.**	1.501
	Монтаж на опору 90 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.65-....-...-.**	1.501
	Подвесной монтаж на трубу	3/4“ NPT	**6480/1.72-....-...-.**	0.710
	Подвесной монтаж на трубу	1“	**6480/1.73-....-...-.**	0.710
Защитная сетка	Без защитной сетки		**6480/12..-.....-.0.-.**	
	С защитной сеткой		**6480/12..-.....-.1.-.**	0.280

Указания:

[1] HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
HME → Ртутная паросветная лампа

[2] QUAD → 120, 208, 240, 277 В, 60 Гц
TRI → 120, 277, 347 В, 60 Гц

* Не используются для класса II, сектора 2, группы G.

\- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности)
\- Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Напряжение [2]	Номинальный ток I_N A	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники NEC, серия 6480, размер 3 до 400 Вт; с компенсацией	HIE	E 39	400 Вт*	120 В 60 Гц	4	**6480/13..-2402-1.0-2**	5.175
				QUAD	4,00/2,30/2,00/ 1,75	**6480/13..-2402-1.0-4**	5.175
				TRI	4,0/1,75/1,40	**6480/13..-2402-1.0-5**	5.400
	HSE	E 39	200 Вт	120 В 60 Гц	0,56	**6480/13..-3202-1.0-2**	3.825
				QUAD	2,22/1,28/1,11/ 0,95	**6480/13..-3202-1.0-4**	3.825
			250 Вт	120 В 60 Гц	2,5	**6480/13..-3252-1.0-2**	4.950
				QUAD	2,50/1,50/1,30/ 1,10	**6480/13..-3252-1.0-4**	4.950
				TRI	2,70/1,15/0,93	**6480/13..-3252-1.0-5**	5.175
			400 Вт	120 В 60 Гц	3,8	**6480/13..-3402-1.0-2**	6.075
				QUAD	3,80/2,20/1,90/ 1,70	**6480/13..-3402-1.0-4**	6.075
				TRI	3,80/1,70/1,32	**6480/13..-3402-1.0-5**	6.075
	HME	E 39	400 Вт[3]	QUAD	3,90/2,20/1,95/ 1,70	**6480/13..-4402-1.0-4**	6.075

Дополнение к номеру заказа

	Вид монтажа	Ввод проводки		
Вид монтажа и вводы проводки	Потолочный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1332-....-...-.**	1.707
	Потолочный монтаж	1“	**6480/1333-....-...-.**	1.707
	Настенный монтаж	1/2“ NPT	**6480/1341-....-...-.**	3.271
	Настенный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1342-....-...-.**	3.271
	Настенный монтаж	1“	**6480/1343-....-...-.**	3.271
	Монтаж на опору 25 °	1 1/4“ NPT	**6480/1354-....-...-.**	2.355
	Монтаж на опору 25 °	1 1/2“ NPT	**6480/1355-....-...-.**	2.355
	Монтаж на опору 90 °	1 1/4“ NPT	**6480/1364-....-...-.**	3.122
	Монтаж на опору 90 °	1 1/2“ NPT	**6480/1365-....-...-.**	3.122
	Подвесной монтаж на трубу	3/4“ NPT	**6480/1372-....-...-.**	1.369
	Подвесной монтаж на трубу	1“	**6480/1373-....-...-.**	1.369
Защитная сетка	Без защитной сетки		**6480/13..-....-.0.-.**	
	С защитной сеткой		**6480/13..-....-.1.-.**	0.570

Указания:

1) HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
HME → Ртутная паросветная лампа

2) QUAD → 120, 208, 240, 277 В, 60 Гц
TRI → 120, 277, 347 В, 60 Гц

* Не используются для класса II, сектора 2, группы G.

3) Не используются для T_a = 55 °C

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности)
- Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Подвесные светильники NEC, серия 6480

Технические данные	
Взрывозащита	Класс I, зона 2, группа II C T* Класс I, сектор 2, группы ABCD T* Класс II, сектор 2, группы FG T* Класс III * температурные классы и температуры поверхности см. таблицу
Сертификаты	
США	UL
Расчетное рабочее напряжение U_e	120 В, 60 Гц QUAD (120, 208, 240, 277) В, 60 Гц TRI (120, 277, 347) В, 60 Гц
Номинальный ток	см. таблицу данных
Коэффициент мощности	cos φ ≥ 0,9 (с компенсацией)
Класс защиты	I (PE-контакт)
Материал	
Материал корпуса	Алюминий, устойчивый к морской воде
Защитное стекло	Термостойкое боросиликатное стекло
Уплотнение крышки	Силиконовый каучук
Уплотнение для стекла	Силиконовый каучук
Монтажная скоба	Нержавеющая сталь
Внешний рефлектор	Полиэфир, укрепленный стекловолокном
Защитная сетка	Алюминий, устойчивый к морской воде
Блокировка корпуса	Крепежный винт M 8 (нержавеющая сталь)
Монтаж	Настенный и потолочный монтаж; монтаж на опору; система кабелепроводов
Вид защиты	IP66 / тип 3, 4, 4X
Окружающая температура	- 25 ... + 40 °C / 55 °C - 13 ... + 104 °F / 131 °F
Защитная сетка и внешний рефлектор	Можно смонтировать позднее посредством крепежных винтов M 6
Вводы проводки	Количество вводов проводки зависит от варианта монтажа Стандарт $^1/_2$“ NPT, $^3/_4$“ NPT, 1“ NPT
Резьба для консольных светильников	1 $^1/_4$“ NPT, 1 $^1/_2$“ NPT

Температурные классы						
Исполнение ламп		Окружающая температура	Температурные классы			Макс. температура подводки
Тип	Мощность	T_a=	Класс I, сектор 2, группы A, B, C, D (температура ламп)		Класс II, сектор 2, группы F, G (температура поверхности)	
			Сектор 2	Зона 2	с рефлектором	
Тип 6480/11; размер 1						
HSE	50 Вт	40 °C / 104 °F	T2C (230 °C / 446 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2C (230 °C / 446 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
	70 Вт	40 °C / 104 °F	T2C (230 °C / 446 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2C (230 °C / 446 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
	100 Вт	40 °C / 104 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	105 °C / 221 °F
		55 °C / 131 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	105 °C / 221 °F
	150 Вт	40 °C / 104 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	105 °C / 221 °F
		55 °C / 131 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	105 °C / 221 °F
HIE	50 Вт	40 °C / 104 °F	T3 (200 °C / 392 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2D (215 °C / 491 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
	70 Вт	40 °C / 104 °F	T3 (200 °C / 392 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	75 °C / 164 °F
		55 °C / 131 °F	T2D (215 °C / 491 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
	100 Вт	40 °C / 104 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	105 °C / 221 °F
	150 Вт	40 °C / 104 °F	T2A (280 °C / 536 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	105 °C / 221 °F
HME	50 Вт	40 °C / 104 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
	75 Вт	40 °C / 104 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
	100 Вт	40 °C / 104 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T4A (120 °C / 248 °F)	90 °C / 194 °F
Тип 6480/12; размер 2						
HIE	175 Вт	40 °C / 104 °F	T2A (280 °C / 536 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T3C (160 °C / 320 °F)	125 °C / 257 °F
	250 Вт	40 °C / 104 °F	T2A (280 °C / 536 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T3C (160 °C / 320 °F)	125 °C / 257 °F
HME	175 Вт*	40 °C / 104 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T3A (180 °C / 356 °F)	125 °C / 257 °F
	250 Вт*	40 °C / 104 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T3A (180 °C / 356 °F)	125 °C / 257 °F
Тип 6480/13; размер 3						
HSE	200 Вт	40 °C / 104 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T2B (260 °C / 500 °F)	105 °C / 221 °F
		55 °C / 131 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T2A (280 °C / 536 °F)	105 °C / 221 °F
	250 Вт	40 °C / 104 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T2B (260 °C / 500 °F)	105 °C / 221 °F
		55 °C / 131 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T2A (280 °C / 536 °F)	105 °C / 221 °F
	400 Вт	40 °C / 104 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T2B (260 °C / 500 °F)	105 °C / 221 °F
		55 °C / 131 °F	T1 (450 °C / 842 °F)	T1 (450 °C / 842 °F)	T2A (280 °C / 536 °F)	105 °C / 221 °F
HIE	400 Вт*	40 °C / 104 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T2B (260 °C / 500 °F)	105 °C / 221 °F
		55 °C / 131 °F	T2B (260 °C / 500 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T2B (260 °C / 500 °F)	105 °C / 221 °F
HME	400 Вт	40 °C / 104 °F	T2 (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T2C (230 °C / 446 °F)	90 °C / 194 °F
		55 °C / 131 °F	T2A (300 °C / 572 °F)	T2 (300 °C / 572 °F)	T2B (260 °C / 500 °F)	105 °C / 221 °F

* Не используются для класса II, сектора 2, группы G.

Светотехника

05488E00

Подвесные светильники NEC, серия 6480

- Применяются в
  - классе I, зоне 2, группе II C
  - классе I, секторе 2, группах ABCD
  - классе II, секторе 2, группах FG
  - классе III
- Имеются три размера от 50 Вт до 400 Вт
- Имеющиеся типы ламп
  - Натриевые паросветные лампы высокого давления (HSE)
  - Металлогалогенные паросветные лампы (HIE)
  - Ртутные паросветные лампы (HME)
- Разнообразные варианты монтажа
- Внешний рефлектор из полиэфира, усиленного стекловолокном (GRP)

Класс I, зона 2 / сектор 2; класс II, сектор 2; класс III

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Напряжение [2]	Номинальный ток I_N A	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники NEC, серия 6480, размер 1 до 150 Вт; с компенсацией	HIE	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	0,64	**6480/11..-2051-1.0-2**	1.035
			70 Вт	120 В 60 Гц	0,85	**6480/11..-2071-1.0-2**	1.575
				QUAD	0,8/0,46/0,4/0,35	**6480/11..-2071-1.0-4**	2.250
				TRI	0,81/0,35/0,28	**6480/11..-2071-1.0-5**	2.250
			100 Вт	QUAD	1,15/0,66/0,58/ 0,5	**6480/11..-2101-1.0-4**	2.475
				TRI	1,15/0,5/0,40	**6480/11..-2101-1.0-5**	2.475
			150 Вт	QUAD	1,60/1,00/0,8/ 0,70	**6480/11..-2151-1.0-4**	3.150
				TRI	1,6/0,7/0,55	**6480/11..-2151-1.0-5**	3.150
	HSE	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	1,18	**6480/11..-3051-1.0-2**	0.810
			70 Вт	120 В 60 Гц	0,81	**6480/11..-3071-1.0-2**	0.900
				QUAD	0,81/0,47/0,40/ 0,35	**6480/11..-3071-1.0-4**	2.475
				TRI	0,81/0,35/0,3	**6480/11..-3071-1.0-5**	2.475
			100 Вт	120 В 60 Гц	2,1	**6480/11..-3101-1.0-2**	1.125
				QUAD	1,15/0,67/0,58/ 0,50	**6480/11..-3101-1.0-4**	3.240
				TRI	1,15/0,60/0,45	**6480/11..-3101-1.0-5**	3.375
			150 Вт	120 В 60 Гц	3,2	**6480/11..-3151-1.0-2**	1.575
				QUAD	1,65/0,95/0,83/ 0,72	**6480/11..-3151-1.0-4**	3.375
				TRI	1,65/0,72/0,56	**6480/11..-3151-1.0-5**	3.375
	HME	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	1,5	**6480/11..-4051-1.0-2**	1.350
			75 Вт	120 В 60 Гц	1,6	**6480/11..-4081-1.0-2**	1.575
			100 Вт	120 В 60 Гц	1,05	**6480/11..-4101-1.0-2**	1.800
				QUAD	1,05/0,60/0,52/ 0,45	**6480/11..-4101-1.0-4**	2.250
				TRI	1,05/0,45/0,38	**6480/11..-4101-1.0-5**	2.250

Дополнение к номеру заказа

	Вид монтажа	Ввод проводки		
Вид монтажа и вводы проводки	Потолочный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.32-....-...-.**	1.230
	Потолочный монтаж	1“	**6480/1.33-....-...-.**	1.234
	Настенный монтаж	1/2“ NPT	**6480/1.41-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.42-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	1“	**6480/1.43-....-...-.**	1.881
	Монтаж на опору 25 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.54-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 25 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.55-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 90 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.64-....-...-.**	1.501
	Монтаж на опору 90 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.65-....-...-.**	1.501
	Подвесной монтаж на трубу	3/4“ NPT	**6480/1.72-....-...-.**	0.710
	Подвесной монтаж на трубу	1“	**6480/1.73-....-...-.**	0.710
Защитная сетка	Без защитной сетки		**6480/11..-....-.0.-.**	
	С защитной сеткой		**6480/11..-....-.1.-.**	0.240

Указания:

[1] HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
HME → Ртутная паросветная лампа

[2] QUAD → 120, 208, 240, 277 В, 60 Гц
TRI → 120, 277, 347 В, 60 Гц

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности)
- Внешний рефлектор (см. принадлежности)

Светотехника

05488E00

Подвесные светильники NEC, серия 6480

- Применяются в
  - классе I, зоне 2, группе II C
  - классе I, секторе 2, группах ABCD
  - классе II, секторе 2, группах FG
  - классе III
- Имеются три размера от 50 Вт до 400 Вт
- Имеющиеся типы ламп
  - Натриевые паросветные лампы высокого давления (HSE)
  - Металлогалогенные паросветные лампы (HIE)
  - Ртутные паросветные лампы (HME)
- Разнообразные варианты монтажа
- Внешний рефлектор из полиэфира, усиленного стекловолокном (GRP)

Класс I, зона 2 / сектор 2; класс II, сектор 2; класс III

Таблица данных

Исполнение	Вид ламп [1]	Патрон лампы	Мощность лампы	Напряжение [2]	Номинальный ток I_N A	Номер заказа	Вес кг
Подвесные светильники NEC, серия 6480, размер 1 до 150 Вт; с компенсацией	HIE	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	0,64	**6480/11..-2051-1.0-2**	1.035
			70 Вт	120 В 60 Гц	0,85	**6480/11..-2071-1.0-2**	1.575
				QUAD	0,8/0,46/0,4/0,35	**6480/11..-2071-1.0-4**	2.250
				TRI	0,81/0,35/0,28	**6480/11..-2071-1.0-5**	2.250
			100 Вт	QUAD	1,15/0,66/0,58/ 0,5	**6480/11..-2101-1.0-4**	2.475
				TRI	1,15/0,5/0,40	**6480/11..-2101-1.0-5**	2.475
			150 Вт	QUAD	1,60/1,00/0,8/ 0,70	**6480/11..-2151-1.0-4**	3.150
				TRI	1,6/0,7/0,55	**6480/11..-2151-1.0-5**	3.150
	HSE	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	1,18	**6480/11..-3051-1.0-2**	0.810
			70 Вт	120 В 60 Гц	0,81	**6480/11..-3071-1.0-2**	0.900
				QUAD	0,81/0,47/0,40/ 0,35	**6480/11..-3071-1.0-4**	2.475
				TRI	0,81/0,35/0,3	**6480/11..-3071-1.0-5**	2.475
			100 Вт	120 В 60 Гц	2,1	**6480/11..-3101-1.0-2**	1.125
				QUAD	1,15/0,67/0,58/ 0,50	**6480/11..-3101-1.0-4**	3.240
				TRI	1,15/0,60/0,45	**6480/11..-3101-1.0-5**	3.375
			150 Вт	120 В 60 Гц	3,2	**6480/11..-3151-1.0-2**	1.575
				QUAD	1,65/0,95/0,83/ 0,72	**6480/11..-3151-1.0-4**	3.375
				TRI	1,65/0,72/0,56	**6480/11..-3151-1.0-5**	3.375
	HME	E 26	50 Вт	120 В 60 Гц	1,5	**6480/11..-4051-1.0-2**	1.350
			75 Вт	120 В 60 Гц	1,6	**6480/11..-4081-1.0-2**	1.575
			100 Вт	120 В 60 Гц	1,05	**6480/11..-4101-1.0-2**	1.800
				QUAD	1,05/0,60/0,52/ 0,45	**6480/11..-4101-1.0-4**	2.250
				TRI	1,05/0,45/0,38	**6480/11..-4101-1.0-5**	2.250

Дополнение к номеру заказа

	Вид монтажа	Ввод проводки		
Вид монтажа и вводы проводки	Потолочный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.32-....-...-.**	1.230
	Потолочный монтаж	1“	**6480/1.33-....-...-.**	1.234
	Настенный монтаж	1/2“ NPT	**6480/1.41-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	3/4“ NPT	**6480/1.42-....-...-.**	1.881
	Настенный монтаж	1“	**6480/1.43-....-...-.**	1.881
	Монтаж на опору 25 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.54-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 25 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.55-....-...-.**	1.113
	Монтаж на опору 90 °	1 1/4“ NPT	**6480/1.64-....-...-.**	1.501
	Монтаж на опору 90 °	1 1/2“ NPT	**6480/1.65-....-...-.**	1.501
	Подвесной монтаж на трубу	3/4“ NPT	**6480/1.72-....-...-.**	0.710
	Подвесной монтаж на трубу	1“	**6480/1.73-....-...-.**	0.710
Защитная сетка	Без защитной сетки		**6480/11..-....-.0.-.**	
	С защитной сеткой		**6480/11..-....-.1.-.**	0.240

Указания:

[1] HSE → Натриевая паросветная лампа высокого давления
HIE → Металлогалогенная паросветная лампа
HME → Ртутная паросветная лампа

[2] QUAD → 120, 208, 240, 277 В, 60 Гц
TRI → 120, 277, 347 В, 60 Гц

- Подвесные светильники поставляются без осветительного средства (см. принадлежности)
- Внешний рефлектор (см. принадлежности)