




**Таблица данных**

Исполнение	Размеры [мм]			Номер заказа	Вес кг
	Внешняя резьба d <sub>1</sub>	Внутренняя резьба d <sub>2</sub>	Ширина зева		
Переходник метрический / метрический  	M20 x 1,5	M16 x 1,5	27	8295 / 1R1 - M20x1,5M16x1,5	0.053
	M25 x 1,5	M16 x 1,5	32	8295 / 1R1 - M25x1,5M16x1,5	0.080
	M25 x 1,5	M20 x 1,5	32	8295 / 1R1 - M25x1,5M20x1,5	0.073
	M32 x 1,5	M20 x 1,5	41	8295 / 1R1 - M32x1,5M20x1,5	0.098
	M32 x 1,5	M25 x 1,5	41	8295 / 1R1 - M32x1,5M25x1,5	0.130
	M33 x 1,5	M24 x 1,5	41	8295 / 1R1 - M33x1,5M24x1,5	0.100
	M40 x 1,5	M32 x 1,5	50	8295 / 1R1 - M40x1,5M32x1,5	0.265
	M48 x 1,5	M42 x 1,5	55	8295 / 1R1 - M48x1,5M42x1,5	0.104
	M50 x 1,5	M40 x 1,5	60	8295 / 1R1 - M50x1,5M40x1,5	0.176
	M56 x 1,5	M48 x 1,5	65	8295 / 1R1 - M56x1,5M48x1,5	0.160
	M63 x 1,5	M50 x 1,5	75	8295 / 1R1 - M63x1,5M50x1,5	0.130
M75 x 1,5	M63 x 1,5	85	8295 / 1R1 - M75x1,5M63x1,5	0.203	
M90 x 1,5	M75 x 1,5	100	8295 / 1R1 - M90x1,5M75x1,5	0.313	
Дополнение к номеру заказа	Материал	Стандартный:	Оцинкованная сталь	8295 / ..1-.....	
		Специальный:	Никелированная латунь	8295 / ..2-.....	
		Специальный:	Нержавеющая сталь	8295 / ..3-.....	

**Таблица данных**

Исполнение	Внешняя резьба d <sub>1</sub>	Внутренняя резьба d <sub>2</sub>	Размеры [мм]					Номер заказа	Вес кг
			Ширина зева	Размер B	A	Размер D	E		
Адаптер NPT / метрический  	M20 x 1,5	NPT 3/8"	24	--	24	5	29	8295 / 1A1 - M20x1,5NPT3/8	0.030
	M25 x 1,5	NPT 1/2"	30	--	30	5	29	8295 / 1A1 - M25x1,5NPT1/2	0.049
	M32 x 1,5	NPT 3/4"	36	--	36	5	29	8295 / 1A1 - M32x1,5NPT3/4	0.072
	M40 x 1,5	NPT 1"	46	--	46	5	29	8295 / 1A1 - M40x1,5NPT1	0.122
	M50 x 1,5	NPT 1 1/4"	55	--	55	7	31	8295 / 1A1 - M50x1,5NPT1_1/4	0.150
	M63 x 1,5	NPT 1 1/2"	70	--	70	7	31	8295 / 1A1 - M63x1,5NPT1_1/2	0.295
	M75 x 1,5	NPT 2"	80	--	80	7	39	8295 / 1A1 - M75x1,5NPT2	0.445
Адаптер метрический / NPT  	NPT 3/8"	M10 x 1,5	19	2	--	6	27.5	8295 / 1A1 - NPT3/8M10x1,5	0.040
	NPT 1/2"	M10 x 1,5	22	2	--	10	35.5	8295 / 1A1 - NPT1/2M10x1,5	0.056
	NPT 3/4"	M16 x 1,5	27	2	--	11	37	8295 / 1A1 - NPT3/4M16x1,5	0.066
		M20 x 1,5	27	2	--	11	37	8295 / 1A1 - NPT3/4M20x1,5	0.081
	NPT 1"	M20 x 1,5	36	2.5	--	12	42	8295 / 1A1 - NPT1M20x1,5	0.209
		M25 x 1,5	36	2.5	--	12	42	8295 / 1A1 - NPT1M25x1,5	0.160
	NPT 1 1/4"	M32 x 1,5	46	2.5	--	14	45	8295 / 1A1 - NPT1_1/4M32x1,5	0.170
	NPT 1 1/2"	M32 x 1,5	50	2.5	--	17	48	8295 / 1A1 - NPT1_1/2M32x1,5	0.350
NPT 2"	M50 x 1,5	65	2.5	--	18	50	8295 / 1A1 - NPT2M50x1,5	0.270	
Дополнение к номеру заказа	Материал	Стандартный:	Оцинкованная сталь	8295 / ..1-.....					
		Специальный:	Никелированная латунь	8295 / ..2-.....					
		Специальный:	Нержавеющая сталь	8295 / ..3-.....					

STAHL

Технические данные

Взрывозащита	
ATEX	⊕ II 2 G Ex e II или Ex d IIA / IIB / IIC
Сертификаты	
Казахстан	ГОСТ К
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Окружающая температура	- 55 ... + 130 °C

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.